FR/PT







W.F.

WATER FILTERING SYSTEMS

- CONTENEUR EN 2 PIÈCES, TÊTE MONTABLE AVEC ÉQUERRE.
- RECIPIENTE EM 2 PEÇAS, CABEÇA COM SUPORTE DE MONTAGEM.

mod./mod. 202


Purge pression en plastique./ Válvula de descompressão em plástico.

Données techniques / Dados técnicos	
Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / Pressão de trabalho	8,6 bar (125 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1202785C	CONT. 202-1/4-5-PP	5	1/4	No	PP	12
1202796C	CONT. 202-3/8-5-PP	5	3/8	No	PP	12
1202907C	CONT. 202-1/2-5-PP	5	1/2	No	PP	12
1202908C	CONT. 202-3/4-5-PP	5	1/2	No	PP	12
1202910C	CONT. 202-1/4-9-PP	9 3/4	1/4	No	PP	12
1202902C	CONT. 202-3/8-9-PP	9 3/4	3/8	No	PP	12
1202903C	CONT. 202-1/2-9-PP	9 3/4	1/2	No	PP	12
1202904C	CONT. 202-3/4-9-PP	9 3/4	3/4	No	PP	12
1202768C	CONT. 202-1/4-20-PP	20	1/4	No	PP	4
1202923C	CONT. 202-3/8-20-PP	20	3/8	No	PP	4
1202769C	CONT. 202-1/2-20-PP	20	1/2	No	PP	4
1202795C	CONT. 202-3/4-20-PP	20	3/4	No	PP	4
Accessoires / Acessorios						
1202034C	CLEF EN PLASTQUE / CHAVE DE PLÁSTICO					250



CONTENEURS EN 2 PIÈCES, TÊTE MONTABLE AVEC ÉQUERRE.

RECIPIENTE EM 2 PEÇAS, CABEÇA COM SUPORTE DE MONTAGEM.


mod./mod. 122 mod./mod. 132

Purge pression en laiton. / Válvula de descompressão em latão.

Données techniques / Dados técnicos	
Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / Pressão de trabalho	8,6 bar (125 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c



Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1122911C	CONT. 122-1/2-5-PP	5	1/2	Yes	PP	12
1122910C	CONT. 122-3/4-5-PP	5	3/4	Yes	PP	12
1122903C	CONT. 122-1/2-9-PP	9 3/4	1/2	Yes	PP	12
1122902C	CONT. 122-3/4-9-PP	9 3/4	3/4	Yes	PP	12
1122917C	CONT. 122-1/2-20-PP	20	1/2	Yes	PP	4
1122916C	CONT. 122-3/4-20-PP	20	3/4	Yes	PP	4
1122935C	CONT. 132-1-5-PP	5	1	Yes	PP	12
1122938C	CONT. 132-1.1/4-5-PP	5	1 1/4	Yes	PP	12
1122933C	CONT. 132-1-9-PP	9 3/4	1	Yes	PP	12
1122940C	CONT. 132-1.1/4-9-PP	9 3/4	1 1/4	Yes	PP	12
1122936C	CONT. 132-1-20-PP	20	1	Yes	PP	4
1122941C	CONT. 132-1.1/4-20-PP	20	1 1/4	Yes	PP	4
Accessoires / Acessorios						
1202034C	CLEF EN PLASTQUE / CHAVE DE PLÁSTICO					250



mod./mod. 123

- CONTENEUR EN 3 PIÈCES, TÊTE MONTABLE AVEC ÉQUERRE.
- RECIPIENTE EM 3 PEÇAS, CABEÇA COM SUPORTE DE MONTAGEM.

mod./mod. 123

Purge pression en laiton. / Válvula de descompressão em latão.

Ref./ Ref.	Entrées / Entradas	Diám./F - Diâm./Ø	Bol / vaso
123	**Laiton/ Latão**	**1/2”-3/4” (BSP)**	**5”/SAN**
123	**Laiton/ Latão**	**1/2”-3/4” (BSP)**	**7”/SAN**
123	**Laiton/ Latão**	**1/2”-3/4” (BSP)**	**20”/SAN-PP**


Données techniques / Dados técnicos	
Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bague / Aro	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / Pressão de trabalho	8,6 bar (125 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c



Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1123919C	CONT. 123-1/2-5-SAN	5	1/2	Yes	SAN	12
1123901C	CONT. 123-3/4-5-SAN	5	3/4	Yes	SAN	12
1123924C	CONT. 123-1/2-7-SAN	7	1/2	Yes	SAN	12
1123923C	CONT. 123-3/4-7-SAN	7	3/4	Yes	SAN	12
1123902C	CONT. 123-1/2-9-SAN	9 3/4	1/2	Yes	SAN	12
1123900C	CONT. 123-3/4-9-SAN	9 3/4	3/4	Yes	SAN	12
1123904C	CONT. 123-1/2-9-PP	9 3/4	1/2	Yes	PP	12
1123903C	CONT. 123-3/4-9-PP	9 3/4	3/4	Yes	PP	12
1123850C	CONT. 123-1/2-20-SAN	20	½	Yes	SAN	4
1123860C	CONT. 123-3/4-20-SAN	20	¾	Yes	SAN	4
1123851C	CONT. 123-1/2-20-PP	20	½	Yes	PP	4
1123861C	CONT. 123-3/4-20-PP	20	¾	Yes	PP	4

Accessoires / Acessorios

1223004C	CLEF EN PLASTQUE / CHAVE DE PLÁSTICO	200



CONTENEURS EN 3 PIÈCES, TÊTE MONTABLE AVEC ÉQUERRE.

RECIPIENTE EM 3 PEÇAS, CABEÇA COM SUPORTE DE MONTAGEM

mod./mod. 133

Purge pression en laiton. / Válvula de descompressão em latão.

Ref./ Ref.	Entrées / Entradas	Diám./F - Diâm./Ø	Bol / Vaso
133	**Laiton/ Latão**	**1”-1,1/4” (BSP)**	**5”/SAN**
133	**Laiton/ Latão**	**1”-1,1/4” (BSP)**	**7”/SAN**
133	**Laiton/ Latão**	**1”-1,1/4” (BSP)**	**20”/SAN-PP**

Données techniques / Dados técnicos


Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bague / Aro	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / Pressão de trabalho	8,6 bar (125 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c



Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1123922C	CONT. 133-1-5-SAN	5	1	Yes	SAN	12
1123926C	CONT. 133-1.1/4-5-SAN	5	1 1/4	Yes	SAN	12
1123921C	CONT. 133-1-7-SAN	7	1	Yes	SAN	12
1123927C	CONT. 133-1.1/4-7-SAN	7	1 1/4	Yes	SAN	12
1123912C	CONT. 133-1-9-SAN	9 3/4	1	Yes	SAN	12
1123928C	CONT. 133-1.1/4-9-SAN	9 3/4	1 1/4	Yes	SAN	12
1123925C	CONT. 133-1-9-PP	9 3/4	1	Yes	PP	12
1123929C	CONT. 133-1.1/4-9-PP	9 3/4	1 1/4	Yes	PP	12
1123870C	CONT.133-1-20-SAN	20	1	Yes	SAN	4
1123880C	CONT. 133-1”1/4-20-SAN	20	1 ¼	Yes	SAN	4
	CONT.133-1-20-PP	20	1	Yes	PP	4
	CONT. 133-1”1/4-20-PP	20	1 ¼	Yes	PP	4

Accessoires / Acessorios

1223004C	CLEF EN PLASTQUE / CHAVE DE PLÁSTICO	200



mod./mod. 113

- CONTENEURS EN 3 PIÈCES, TÊTE MONTABLE AVEC ÉQUERRE.
- RECIPIENTE EM 3 PEÇAS, CABEÇA COM SUPORTE DE MONTAGEM

mod./mod. 113

Purge pression en plastique / Válvula de descompressão em plástico.

Ref./ Ref.	Entrées / Entradas	Diám./F - Diâm./Ø	Bol / Vaso
113	**Inserts laiton / Inserções em latão**	**3/4"-1" (BSP)**	**9,3/4"/SAN-PC-PP**
113	**Inserts laiton / Inserções em latão**	**3/4"-1" (BSP)**	**20"/SAN-PC-PP**


Données techniques / Dados técnicos

Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / Pressão de trabalho	8,6 bar (125 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1113902C	CONT. 113-3/4-9-SAN	9 3/4	3/4	Yes	SAN	12
1113903C	CONT. 113-1-9-SAN	9 3/4	1	Yes	SAN	12
1113940C	CONT. 113-3/4-9-PP	9 3/4	3/4	Yes	PP	12
1113962C	CONT. 113-1-9-PP	9 3/4	1	Yes	PP	12
1113917C	CONT. 113-3/4-20-SAN	20	3/4	Yes	SAN	4
1113916C	CONT. 113-1-20-SAN	20	1	Yes	SAN	4
1113924C	CONT. 113-3/4-20-PP	20	3/4	Yes	PP	4
1113925C	CONT. 113-1-20-PP	20	1	Yes	PP	4
Accessoires / Acessorios						
1103015C	CLEF EN PLASTQUE / CHAVE DE PLÁSTICO					125



CONTENEURS EN 3 PIÈCES, AVEC SYSTÈME BY-PASS INTEGRÉ DANS LA TÊTE, À 3 POSITIONS

RECIPIENTE EM 3 PEÇAS, COM VÁLVULA BY-PASS DE TRÊS POSIÇÕES, INCORPORADA

mod./mod. 120

Purge pression en plastique / Válvula de descompressão em plástico

Ref./ Ref.	Entrées / Entradas	Diám./F - Diâm./Ø	Bol / Vaso
120	**Inserts laiton / Inserções em latão**	**3/4"-1" (BSP)**	**9,3/4"/SAN-PC-PP**
120	**Inserts laiton / Inserções em latão**	**3/4"-1" (BSP)**	**20"/SAN-PC-PP**

Données techniques / Dados técnicos

Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Sélecteur by-pass/" / Selector by-pass	**P.O.M.**
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / Pressão de trabalho	8,6 bar (125 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c






Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1120922C	CONT. 120-3/4-9-SAN	9 3/4	3/4	Yes	SAN	12
1120924C	CONT. 120-3/4-9-PP	9 3/4	3/4	Yes	PP	12
1120901C	CONT. 120-1-9-SAN	9 3/4	1	Yes	SAN	12
1120909C	CONT. 120-1-9-PP	9 3/4	1	Yes	PP	12
1120935C	CONT. 120-3/4-20-SAN	20	3/4	Yes	SAN	4
1120926C	CONT. 120-3/4-20-PC	20	3/4	Yes	PC	4
1120927C	CONT. 120-3/4-20-PP	20	3/4	Yes	PP	4
1120936C	CONT. 120-1-20-SAN	20	1	Yes	SAN	4
1120911C	CONT. 120-1-20-PP	20	1	Yes	PP	4

Accessoires / Acessorios

1103015C	CLEF EN PLASTIQUE - CHAVE DE PLASTICO	**125**
1120026	SUPPORT MUR SIMPLE - SUPORTE SINGOLO	**-**
1120028	SUPPORT MUR DUBLE - SUPORTE DOPPIO	**-**



mod./mod. JUMBO

- CONTENEURS EN 3 PIÈCES, AVEC SYSTÈME BY-PASS INTEGRÉ DANS LA TÊTE, À 3 POSITIONS.
- RECIPIENTE EM 3 PEÇAS, COM VÁLVULA BY-PASS DE TRÊS POSIÇÕES, INCORPORADA

mod./mod. JUMBO by-pass BSP/NPT


Données techniques / Dados técnicos	
Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bague / Aro	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**PC** transparent / **PC** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
Sélecteur by-pass / Selector by-pass	**P.O.M.**
Couvercle sélecteur / Tampa do selector	**P.O.M.**
O-ring / O-ring	NBR
Cuve avec purge: sur demande / Vaso com válvula de descarga, sob pedido	(D)
Pression max. en service / Pressão de trabalho	6 bar (90 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1118950C	CONT.JUMBO-BP-1-10-PC	10	1	No	PC	6
1118951C	CONT.JUMBO-BP-1.1/2-10-PC	10	1 1/2	No	PC	6
1118916C	CONT. JUMBO-BP-1-10-PP	10	1	No	PP	6
1118920C	CONT. JUMBO-BP-1.1/2-10-PP	10	1 1/2	No	PP	6
1118924C	CONT. JUMBO-BP-1-20-PP	20	1	No	PP	4
1118928C	CONT. JUMBO-BP-1.1/2-20-PP	20	1 1/2	No	PP	4

Accessoires / Acessorios			
1	1115000KIT	DIFFUSEUR EN KIT JUMBO -DIFUSOR JUMBO	10
2	1115014C	CLEF EN PLASTIQUE JUMBO - CHAVE DE PLASTICO JUMBO	80
3	1115017	SUPPORT MUR POUR JUMBO - SUPORTE JUMBO	-



CONTENEURS EN 3 PIÈCES
RECIPIENTE EM 3 PEÇAS

mod./mod. JUMBO BSP/NPT


mod./mod. JUMBO DRAIN BSP/NPT

Données techniques / Dados técnicos	
Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bague / Aro	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**PC** transparent / **PC** transparente **PP** blanc opaque / **PP** opaco branco
Sélecteur by-pass / Selector by-pass	-
Couvercle sélecteur / Tampa do selector	-
O-ring / O-ring	NBR
Cuve avec purge: sur demande / Vaso com válvula de descarga, sob pedido	(D)
Pression max. en service / Pressão de trabalho	6 bar (90 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1115946C	CONT. JUMBO-1-10-PC	10	1	Yes	PC	6
1115945C	CONT. JUMBO-1.1/2-10-PC	10	1 1/2	Yes	PC	6
1115916C	CONT. JUMBO-1-10-PP	10	1	Yes	PP	6
1115920C	CONT. JUMBO-1.1/2-10-PP	10	1 1/2	Yes	PP	6
1115924C	CONT. JUMBO-1-20-PP	20	1	Yes	PP	4
1115928C	CONT. JUMBO-1.1/2-20-PP	20	1 1/2	Yes	PP	4



Accessoires / Acessorios		
1 1115000KIT	DIFFUSEUR EN KIT JUMBO - KIT DIFUSOR PARA JUMBO	10
2 1115014C	CLEF EN PLASTIQUE JUMBO - CHAVE DE PLASTICO JUMBO	80
3 1115017	SUPPORT MUR POUR JUMBO - SUPORTE JUMBO	5

mod./mod. 107-307

- CONTENEURS EN 3 PIÈCES
- RECIPIENTE EM 3 PEÇAS

mod./mod. 107-307

Ref./ Ref.	Entrées / Entrées	Diám./F - Diâm./Ø	Bol / Vaso
107	**Inserts laiton à 90°/ inserções em latão a 90°**	**1/2”**	**5”/SAN**
107L	**Inserts laiton en ligne / inserções de latão em linha**	**1/2”**	**5”/SAN**
307	**Inserts laiton / inserções em latão**	**1/2”**	**5”/SAN**


Données techniques/ / Dados técnicos

Tête / Cabeça	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bague / Aro	Polypropylène talc / Polipropileno com talco
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / pressão de trabalho	6 bar (90 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c



Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
1107901C	CONT. 107-1/2-5-SAN	5*	90°	SAN	20
1107903C	CONT. 107L-1/2-5-SAN	5*	180°	SAN	20
1107918C	CONT. 307 - 1/2 - 5 - SAN	5*	90° - 180°	SAN	16

Accessoires / Acessorios MOD. 107 - 307		
1107019	CLEF EN PLASTQUE / CHAVE DE PLÁSTICO	-



CONTENEUR EN 3 PIÈCES, POUR GRANDS DÉBITS, AVEC TÊTE EN LAITON

RECIPIENTE EM 3 PEÇAS, PARA OUTROS CAUDAIS COM CABEÇA EM LATÃO

mod./mod. BP

Purge pression en laiton / Válvula de descompressão em latão


Données techniques / Dados técnicos

Tête / Cabeça	Laiton/ Latão
Bague / Aro	Laiton/ Latão
Bol / Vaso	**SAN** transparent / **SAN** transparente
O-ring / O-ring	NBR
Vaso com válvula de descarga, sob pedido	(D)
Presión máx. de funcionamiento / Pressão máxima de trabalho	15 bar (215 psi)
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	40° c

Equippé pour montage manomètres en entrée-sortie / Predisposto para montagem em manómetros entrada/saída







Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
33.9340.00	CONT. BP 9”3/4 CLEAR ¾ G OTT NIK	9 3/4	¾	SAN	12
33.9100.00	CONT. BP 9”3/4 CLEAR 1 G OTT NIK	9 3/4	1	SAN	12
33.9114.00	CONT. BP 9”3/4 CLEAR 11/4” G OTT NIK	9 3/4	11/4	SAN	12
33.9112.00	CONT. BP 9”3/4 CLEAR 11/2” G OTT NIK	9 3/4	11/2	SAN	12
33.9200.00	CONT.BP 9”3/4 CLEAR 2” G OTT NIK	9 3/4	2	SAN	12
33.2340.00	CONT. BP 20” CLEAR 3/4” G OTT NIK	20	¾	SAN	1
33.2100.00	CONT. BP 20” CLEAR 1” G OTT NIK	20	1	SAN	1
33.2114.00	CONT. BP 20” CLEAR 11/4” G OTT NIK	20	11/4	SAN	1
33.2112.00	CONT. BP 20” CLEAR 11/2” G OTT NIK	20	11/2	SAN	1
33.2200.00	CONT. BP 20” CLEAR ” G OTT NIK	20	2	SAN	1
Accessoires / Acessorios MOD. BP					
MSWBP5B	CLEF EN PLASTQUE / CHAVE DE PLÁSTICO				-

mod./mod. 302-304

- **302**: CONTENEUR EN 3 PIÈCES AVEC BOL EN ACIER INOX, TÊTE MONTABLE AVEC ÉQUERRE
  304: CONTENEUR EN 3 PIÈCES, AVEC BOL EN ACIER.
- **302**: RECIPIENTE EM 3 PEÇAS COM VASO DE AÇO AISI 304 E CABEÇA EM LATÃO COM SUPORTE DE MONTAGEM
  304: RECIPIENTE EM 3 PEÇAS COM VASO E CABEÇA, COM SUPORTE DE MONTAGEM, EM AÇO AISI 304


mod./mod. 302 mod./mod. 304

Ref./ Ref.	Entrées / Entradas	Diám./F - Diâm./Ø	Bol / Vaso
302	**Laiton / Latão**	**3/4" - 1" (BSP-NPT)**	**9,3/4"/S.S.**
302	**Laiton / Latão**	**3/4" - 1" (BSP-NPT)**	**20"/S.S.**
304	**Acier inox / Aço inox**	**3/4" - 1" (BSP-NPT)**	**9,3/4"/S.S.**
304	**Acier inox / Aço inox**	**3/4" - 1" (BSP-NPT)**	**20"/S.S.**

Données techniques / Dados técnicos

302 Tête / Cabeça	Laiton / Latão
304 Tête / Cabeça	AISI 304
302 Bague / Aro	Laiton / Latão
302 Bague / Aro	AISI 304
Vaso / Bol	AISI 304
O-ring / O-ring	NBR
Pression max. en service / Pressão máxima de trabalho	20 bar
Température max. en service continu / Temperatura máxima em trabalho contínuo	120° c





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Entrée/Sortie pouce Entrada/Saída polegadas	Insertions en bronze Inserções de bronze	Matériel du verre Material do Copo	Unités du pack Unidades do pack
9012900	CONT. 302-3/4-9-INOX	9 3/4	3/4	Brass	Aisi 304	-
9012901	CONT. 302-1-9-INOX	9 3/4	1	Brass	Aisi 304	-
9012902	CONT. 302-3/4-20-INOX	20	3/4	Brass	Aisi 304	-
9012903	CONT. 302-1-20-INOX	20	1	Brass	Aisi 304	-
9012904	CONT. 304-3/4-9-INOX	9 3/4	3/4	Aisi 304	Aisi 304	-
9012906	CONT. 304-1-9-INOX	9 3/4	1	Aisi 304	Aisi 304	-
9012905	CONT. 304-3/4-20-INOX	20	3/4	Aisi 304	Aisi 304	-

Clés / Chave



Code Código	Description / Descrição	Paquet Pacote
1107019	Clés en plastique107, 207 & 307 Chave de plastico 107, 207 & 307	–
1202034C	Clés en plastique 202,122, 132 & Countertop Chave de plastico 202, 122, 132 & Countertop	250
1223004C	Clés en plastique 123,223 & 133 Chave de plastico 123, 223 & 133	200
1103015C	Clés en plastique 103, 203, 113, 213, 120 & 220 Chave de plastico 103, 203, 113, 213, 120 & 220	125
1115014C	Clés en plastique JUMBO / Chave de plastico JUMBO	80
MSWBPSB	Clés BP -SB / Chave BP, SB	–

Support mural / Suporte de parede



1113029	Support mural modulaire en plastique Suporte de parede modular de plastico	50
1120026	Support mural simple pour 120 & 220 Braço simples para 120 & 220	–
1120028	Support mural double pour 120 & 220 Braço duplo para 120 & 220	–
1113032C	Support mural simple plastique blanc Suporte de parede simples plastico branco	50
1113033C	Support mural double plastique blanc Suporte de parede duplo plastico branco	25
1115017	Support mural en metal blanc pour jumb Suporte de parede de metal branco para jumbo	-
1115017aisi	Support mural en aisi304l pour jumbo Suporte de parede de aisi304l para jumbo	-
1115031	Support mural en aisi304l double pour jum Suporte de parede de aisi304l duplo para jumbo	-

Tube diffuseur / Tubo difusor



11020011kit	Kit de diffuseur et tube pour 107, 207 & 307 Kit difusor eo tubo para 107, 207 & 307	-
1102117	Tube diffuseur pour 107, 207 & 307 Tubo difusor para 107, 207 & 307	-
1102011	Tube diffuseur 5” / Tubo difusor 5”	-
1101017	Tube diffuseur 7” / Tubo difusor 7”	-
1101012	Tube diffuseur 9”3/4 / Tubo difusor 9”3/4	-
1103023	Tube diffuseur 20” / Tubo difusor 20”	-
1103022	Grille diffuseur supèrieure 113, 120, 123 &133 Rede difusor topo 113, 120, 123 & 133	-
1107020	Grille diffuseur supèrieure 107, 207 & 307 Rede difusor topo 107, 207 &	-
1102010	Grille diffuseur supèrieure 202 & 122 Rede difusor topo 202 & 122	-
1115000kit	Kit de diffuseur et tube pour jumbo 10” Kit difusor eo tubo para jumbo 10”	10

Base de table / Base de mesa



mod./mod.
UV FILTER
UV JUMBO

- STÉRILISATEURS UV À USAGE DOMESTIQUE AU POINT D'UTILISATION ET AU POINT D'ENTRÉE. PRÉ-FILTRATION EN DEUX ÉTAPES INCLUS.
- ESTERILIZADORES UV PARA USO DOMÉSTICO NO PONTO DE UTILIZAÇÃO E NO PONTO DE ENTRADA. PRÉ-FILTRAÇÃO EM DUAS ETAPAS INCLUÍDAS.

Les modèles de UVFILTER et UVJUMBO sont essentiellement destinés à un usage domestique, en application typique "sous l'évier» ou le «point d'entrée» pour fournir la stérilisation adéquate et bactéries suppression de généralement de l'eau municipal, destinées à la consommation humaine immédiate et pour la préparation d'aliments et de boissons. La capacité à fournir ces systèmes de filtration pré-traitement et cartouches filtrantes d'eau brute à un traitement approprié de rendre ces systèmes plus petit irremplaçable pour des applications domestiques. Les systèmes UVFILTER comme JUMBO UV sont largement utilisés dans d'autres applications comme prétraitement sur les machines pour la production de glace, distributeurs d'eau, des réfrigérateurs et, si nécessaire pour traiter et stériliser des quantités limitées d'eau à faible coût et de petite taille, jusqu'a 1600 lt/h.

Os modelos UVFILTER e UVJUMBO são destinados principalmente para a utilização doméstica, na aplicação típica "debaixo da pia" ou para o "ponto de entrada" para fornecer uma adequada esterilização e desbacterização da água geralmente proveniente do aqueduto municipal, destinada ao imediato consumo humano e para a preparação de alimentos e bebidas. A possibilidade de oferta destes sistemas de pré-filtração e tratamento de água bruta com os cartuchos de filtro apropriados, tornam esses pequenos sistemas insubstituíveis para a aplicação doméstica. Tanto o UV FILTER quanto o UV JUMBO são amplamente utilizados em outros tipos de aplicações como pré-tratamento nas máquinas para a produção de gelo, distribuidores de água, refrigeradores e onde for necessário tratar e esterilizar limitadas quantidades de água com baixo custo e dimensões reduzidas, até 1600 litros/h.

Données techniques / dados técnicos

MODELO MODELO	DÉBIT FLUIR	CAUDAL PRESIONES CAUDAL PRESSÕES		TEMP. AQUA TEMP. DA ÁGUA		BOMBILLAS LÂMPADAS			IRRADIACIÓN RADIAÇÃO	DIMENSIONES DIMENSÕES			ENTRADA/SALIDA ENTRADA/SAÍDA
	max l/h	bar		°C					µ Wsec/cm²				
		serv.	max	min	max	n°	watt	h.		A	B	C	
UV-FILTER	150	0,5	5	2	40	1	11	7500	36000	125	135	370	3/4"
UV JUMBO	1600	0,5	5	2	40	1	22	7500	36000	196	196	672	1"





CARTOUCHE EN POLYPROPYLÈNE BOBINÉ

CARTUCHO EM FIO

mod./mod. PA

APLICACIONES:
Elimination de sédiments, sâble, particules en suspension; filtration des eaux de procédé, bains galvaniques, industrie de la photographie, protection d'adoucisseurs domestiques et industriels, protection de membranes dans des systèmes à osmose inverse, filtration de liquides compatibles avec le polypropylène.

APLICAÇÕES:
remoção de sedimentos, areia, partículas em suspensão, filtração de águas de processo, banhos de galvanização, indústria fotográfica, protecção dos amaciadores domésticos e industriais, protecção de membranas de sistemas por osmose reversa, filtração de líquidos compatíveis com o fio de polipropileno.

Données techniques / dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	**50°**
Pression différentielle max / Pressão diferencial máxima	**0,15 bar**
Dégrés standard de filtration nominale / Graus de filtração disponíveis	**1-5-10-20-50-100 µ**

Cartouche fabriquée 100% en polypropylène pur, approuvé par FDA, matériel atoxique sans collants.
Realizado com polipropileno 100% puro, aprovado FDA, material atóxico e sem cola.





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Diamètre Diâmetro	Filtration microns Micragem	Lavable Lavável	Unités du pack Unidades do pack
1003910T	CART. MOD PA (5-PA-5 D.50)	5	50	5	No	84
1003911T	CART. MOD PA (5-PA-10 D.50)	5	50	10	No	84
1003912T	CART. MOD PA (5-PA-20 D.50)	5	50	20	No	84
1003913T	CART. MOD PA (5-PA-50 D.50)	5	50	50	No	84
1003914T	CART. MOD PA (5-PA-100 D.50)	5	50	100	No	84
1003960T	CART. MOD PA (5-PA-1)	5	60	1	No	60
1003905T	CART. MOD PA (5-PA-5)	5	60	5	No	60
1003906T	CART. MOD PA (5-PA-10)	5	60	10	No	60
1003907T	CART. MOD PA (5-PA-20)	5	60	20	No	60
1003908T	CART. MOD PA (5-PA-50)	5	60	50	No	60
1003909T	CART. MOD PA (5-PA-100)	5	60	100	No	60
1003915T	CART. MOD PA (7-PA-5)	7	60	5	No	40
1003916T	CART. MOD PA (7-PA-10)	7	60	10	No	40
1003917T	CART. MOD PA (7-PA-20)	7	60	20	No	40
1003918T	CART. MOD PA (7-PA-50)	7	60	50	No	40
1003919T	CART. MOD PA (7-PA-100)	7	60	100	No	40
1003920T	CART. MOD PA (9-PA-1)	9 3/4	60	1	No	70
1003922T	CART. MOD PA (9-PA-5)	9 3/4	60	5	No	70
1003923T	CART. MOD PA (9-PA-10)	9 3/4	60	10	No	70
1003924T	CART. MOD PA (9-PA-20)	9 3/4	60	20	No	70
1003925T	CART. MOD PA (9-PA-50)	9 3/4	60	50	No	70
1003926T	CART. MOD PA (9-PA-100)	9 3/4	60	100	No	70
1003940T	CART. MOD PA (20-PA-1)	20	60	1	No	35
1003941T	CART. MOD PA (20-PA-5)	20	60	5	No	35
1003942T	CART. MOD PA (20-PA-10)	20	60	10	No	35
1003943T	CART. MOD PA (20-PA-20)	20	60	20	No	35
1003944T	CART. MOD PA (20-PA-50)	20	60	50	No	35
1003945T	CART. MOD PA (20-PA-100)	20	60	100	No	35
1003948T	CART. JUMBO (10-PA-5)	10"	100	5	No	24
1003949T	CART. JUMBO (10-PA-10)	10"	100	10	No	24
1003974T	CART. JUMBO (10-PA-20)	10"	100	20	No	24
1003950T	CART. JUMBO (20-PA-5)	20"	100	5	No	12
1003951T	CART. JUMBO (20-PA-10)	20"	100	10	No	12
1003976T	CART. JUMBO (20-PA-20)	20"	100	20	No	12

mod./mod.
FQ-SPUN

- CARTOUCHE “SPUN POLYPROPYLÈNE”
- CARTUCHO EM FIBRA DE POLIPROPILENO EXTRUDIDO

mod./mod. FQ/SPUN

APPLICATIONS:
Elimination de sédiments, sâble, particules en suspension; filtration des eaux de procédé, bains galvaniques, industrie de la photographie, protection d’adoucisseurs domestiques et industriels, protection de membranes dans des systèmes à osmose inverse, filtration de liquides compatibles avec le polypropylène.

APLICAÇÕES:
remoção de sedimentos, areia, partículas em suspensão, filtração de águas de processo, banhos de galvanização, indústria fotográfica, protecção dos amaciadores domésticos e industriais, protecção de membranas de sistemas por osmose reversa, filtração de líquidos compatíveis com polipropileno.

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	**50°**
Pression différentielle max / Pressão diferencial máxima	**0,15 bar**
Dégrés standard de filtration nominale / Graus de filtração disponíveis	**1-5-10-20-50 µ**

Cartouche fabriquée 100% en polypropylène pur, approuvé par FDA, matériel atoxique sans collants.
Realizado com polipropileno 100% puro, aprovado FDA, material atóxico e sem cola.





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Matériau filtrant Material filtro	Unités du pack Unidades do pack
9009001	5-SPUN-5	5	Bonded PP fibers	150
9009002	5-SPUN-10	5	Bonded PP fibers	150
9009003	5-SPUN-20	5	Bonded PP fibers	150
9009004	5-SPUN-50	5	Bonded PP fibers	150
9009006	7-SPUN-20	7	Bonded PP fibers	75
9009007	7-SPUN-50	7	Bonded PP fibers	75
9009010	9-SPUN-1	9 ¾	Bonded PP fibers	75
9009011	9-SPUN-5	9 ¾	Bonded PP fibers	75
9009012	9-SPUN-10	9 ¾	Bonded PP fibers	75
9009013	9-SPUN-20	9 ¾	Bonded PP fibers	75
9009014	9-SPUN-50	9 ¾	Bonded PP fibers	75
9009021	20-SPUN-5	20	Bonded PP fibers	40
9009023	20-SPUN-20	20	Bonded PP fibers	40
9009024	20-SPUN-50	20	Bonded PP fibers	40
9009051	J9-SPUN-5	10J	Bonded PP fibers	12
9009052	J9-SPUN-10	10J	Bonded PP fibers	12
9009053	J9-SPUN-20	10J	Bonded PP fibers	12
9009054	J9-SPUN-50	10J	Bonded PP fibers	12
9009055	J9-SPUN-100	10J	Bonded PP fibers	12
9009061	J20-SPUN-5	20J	Bonded PP fibers	6
9009062	J20-SPUN-10	20J	Bonded PP fibers	6
9009063	J20-SPUN-20	20J	Bonded PP fibers	6
9009064	J20-SPUN-50	20J	Bonded PP fibers	6

CARTOUCHE EN CHARBON ACTIF GRANULAIRE

CARTUCHO EM CARVÃO ACTIVADO GRANULAR


mod./mod. CA

APPLICATIONS:
Elimination d'odeurs et de goûts désagréables de l'eau, réduction du chlore résidu utilisé pour la stérilisation de l'eau, réduction de contaminants organiques, systèmes de traitement domestique, industrie alimentaire et industrie de la cosmétique, eaux de procédé, pré et post traitement dans des systèmes à osmose inverse.

APLICAÇÕES:
remoção de odores e sabores desagradáveis da água, redução do cloro residual utilizado para a esterilização da água, redução de contaminantes orgânicos, sistemas domésticos de tratamento, na indústria alimentar e cosmética, águas de processo, pré e pós-tratamento nos sistemas por osmose reversa.

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	40°





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Matériau filtrant Material filtro	Corp de cartouche Corpo do cartoucho	Unités du pack Unidades do pack
EA5	CART.CARBONI 5" SAN CLEAR	5	-	GAC	Clear	32
EA7	CART.CARBONI 7" SAN CLEAR	7	-	GAC	Clear	16
1009902CS	CART. MOD C (9-CA-T)	9 3/4	-	GAC	Clear	16
1009928CS	CART. MOD C (20-CA-T)	20	-	GAC	Clear	20
1009927CS	CART. MOD C (9-CA-O-POREX)	9 3/4	20	GAC	Opaque	16
1009929CS	CART. MOD C (20-CA-O-POREX)	20	20	GAC	Opaque	20
1009941CS	CART. MOD C (9-CA-T-POREX)	9 3/4	20	GAC	Clear	16
1009942CS	CART. MOD C (20-CA-T-POREX)	20	20	GAC	Clear	20

- CARTOUCHES DE TRAITEMENT
- CARTUCHOS DE TRATAMENTO

mod./mod. CP - RC - RCA - RCA NUCLEAR NUCLEAR

APPLICATIONS:
Mod. CP: cartouche avec sel polyphosphate, pour prévenir les dépôts de calcaire dans les chaudières de chauffage domestiques et industrielles; dans les systèmes de traitement industriel, dans les eaux de procédé - Mod. RC: cartouche avec résine catïonique pour élimination du calcium et du magnésium des eaux, pour production de petites quantités d'eau adoucie à utilisation domestique et industrielle - Mod. RCA: cartouche avec résine catïonique et anïonique, à changement chromatique, pour production de petites quantités d'eau déminéralisée, pour cabinets de photographie, usines mécaniques (batteries des voitures), utilisation domestique (fer à répasser) - Mod. RCA-Nucléaire: cartouche avec résine catïonique et anïonique à dégré nucléaire, pour production de petites quantités d'eau fortement déminéralisée, pour cabinets et laboratoires de photographie, laboratoires de chimie, utilisations industrielles.

APLICAÇÕES:
CP: cartucho com sal de polifosfato para a prevenção das incrustações de calcário em aquecimento industrial; sistemas de tratamento industrial, águas de processo.- RC: cartucho com resina catiônica para a remoção de cálcio e magnésio da água, produção de pequenas quantidades de água amaciada para uso doméstico ou industrial.- RCA: cartucho com resina catiônica e aniónica de variação cromática para a produção de pequenas quantidades de água desmineralizada para estúdios de fotografia, oficinas mecânicas (baterias de veículo), uso doméstico (ferro de engomar) .- RCA Nuclear: cartucho com resina catiônica e aniónica de grau nuclear para a produção de pequenas quantidades de água fortemente desmineralizada, para estúdios e laboratórios de fotografia, laboratórios químicos, usos industriais.

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	40°

Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Applications Aplicades	Unités du pack Unidades do pack
1009903CS	CART. MOD C (9-CP-T)	9 3/4	-	Polyphosphate	16
1009930CS	CART. MOD C (20-CP-T)	20	-	Polyphosphate	20
1009943CS	CART. MOD C (9-DEF-O-POREX)	9 3/4	20	Iron removing resin	16
1009946CS	CART. MOD C (20-DEF-O-POREX)	20	20	Iron removing resin	20
1009921CS	CART. MOD C (9-RAN-T-POREX)	9 3/4	20	Nitrates removing resin	16
1009951CS	CART. MOD C (20-RAN-T-POREX)	20	20	Nitrates removing resin	20
1009908CS	CART. MOD C (9-RC-T-POREX)	9 3/4	20	Cationic resin	16
1009945CS	CART. MOD C (20-RC-T-POREX)	20	20	Cationic resin	20
1009905CS	CART. MOD C (9-RCA-T-POREX)	9 3/4	20	Cationic+anionic resin	16
1009932CS	CART. MOD C (20-RCA-T-POREX)	20	20	Cationic+anionic resin	20
1009949CS	CART. MOD C (9-RCA-T-POREX-NUCL)	9 3/4	20	Demineralizing resin	16
1009950CS	CART. MOD C (20-RCA-T-POREX-NUCL)	20	20	Demineralzing resin	20
1009906CS	CART. MOD C (9-RCC-T-POREX)	9 3/4	20	Cationic resin + GAC	16
1009934CS	CART. MOD C (20-RCC-T-POREX)	20	20	Cationic resin + GAC	20
1001000CP	CART. MOD. SPUN CP	9 3/4	20	Polyphosphate	16
1001000CA	CART. MOD. SPUN-CA	9 3/4	20	GAC	16
1001000	CART. MOD. SPUN-KDF/CA	9 3/4	20	KDF / GAC	16
1004020	CART. JUMBO 10 GAC	9 ¾	-	GAC	12
1004021	CART. JUMBO 20 GAC	20	-	GAC	6
1004040	CART. JUMBO 10 RCA	9 ¾	-	Cationic+anionic resin	12
1004050	CART. JUMBO 20 RCA	20	-	Cationic+anionic resin	6
1004053	CART. JUMBO 20 RAN	20	-	Nitrates removing resin	6

mod./mod. RAN - RAN-C - RCC

APPLICATIONS:

RAN: cartouche avec résine spécifique pour élimination des nitrates, pour production de petites quantités d'eau à utilisation domestique et industrielle.

RAN-C: cartouche mixte, avec résine catïonique pour adoucissement et résine spécifique pour élimination des nitrates, pour production de petites quantités d'eau adoucie et dénitrifiée à utilisation domestique et industrielle.

RCC: cartouche mixte, avec résine catïonique pour adoucissement et charbon actif granulaire pour élimination de chlore, odeurs et saveurs désagréables, contaminants organiques de l'eau, pour petits systèmes ayant une production domestique et industrielle limitée.


APLICAÇÕES:

RAN: cartucho com resina específica para a remoção dos nitratos para a produção de pequenas quantidades de água de uso doméstico e industrial.

RAN-C: cartucho misto com resina catiônica para amaciamento e resina específica para a remoção dos nitratos, pode produzir pequenas quantidades de água amaciada e desnitrificada para uso doméstico e industrial.

RCC: cartucho misto, com resina catiônica para amaciamento e carvão activado granular para a remoção de cloro, odores e sabores desagradáveis, contaminantes orgânicos da água, para pequenos sistemas com limitada produção para uso doméstico e industrial.





- CARTOUCHE VIDE
- CARTUCHO VAZIO


mod./mod. 9 CVS

APPLICATIONS:
La cartouche, fournie vide, peut être remplie avec une ample gamme de matériaux filtrants, de résines, de charbons actifs, depolyphosphates en cristaux ou avec n'importe quel autre matériel, pour la préparation de cartouches adaptées aux plusieurs types de traitement des eaux. Il est aussi possible, à l'aide du joint y exprès crée et disponible sur démande chez le producteur, d'assembler deux piecès, en obtenant des cartouches 20" et d'augmenter, par conséquence, la durée et/ou la capacité de traitement des cartouches mêmes.

APLICAÇÕES:
o recipiente vazio pode ser preenchido por uma enorme gama de meios de filtração, resinas, carvão activo granular, cristais de sal de polifosfato, ou outro, para a preparação de cartuchos adequados aos vários tipos de tratamento de água necessários. Aplicando a junta adequada é possível instalar dois recipientes para obter cartuchos de 20".

Données techniques / Dados técnicos

Cartouche fabriquée en SAN à dégré alimentaire FDA, transparent ou blue RAL5015
Dados técnicos realizado em SAN, de grau alimentar FDA, transparente ou azul RAL5015



Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns		Unités du pack Unidades do pack
EC5	CANISTER 5"	5	-	Transparent / Transparente	80
EC7	CANISTER7"	7	-	Transparent / Transparente	40
EC9	CANISTER 9"3/4	93/4	-	Transparent / Transparente	40
EC20	CANISTER20"	20	-	Transparent / Transparente	20
ECH9	CANISTER HH 9"3/4	9 ¾	-	Rouge / Vermelho	40
ECH20	CANISTER HH 20"	20	-	Rouge / Vermelho	20
1009920CS	CART. 9-CANISTER BLU SCATOLA	9 3/4	-	Bleu / Azul	40
1009925CS	CART. 9-CANISTER POREX SCATOLA	9 3/4	20	Bleu / Azul	40
1009938S	CART. 20-CANISTER SFUSA	20	-	Transparent / Transparente	20
1009939CS	CART. 20-CANISTER BLU SCATOLA	20	-	Bleu / Azul	20
1004000	10CANISTER JUMBO	9 3/4	-	Blanco / Branco	12
1004001	20 CANISTER JUMBO	20	-	Blanco / Branco	6

CARTOUCHES EN POLYPROPYLÈNE BOBINÉ ET CHARBON ACTIF GRANULAIRE

CARTUCHOS EM FIO E CARVÃO ACTIVADO GRANULAR

mod./mod. CA-PA - CA-PA1


APPLICATIONS:
el contenedor vacío se puede llenar con una infinita gama de medios filtrantes, resinas, carbón activo granular, cristales de sal polifosfato, y otros, para preparar cartuchos aptos para los distintos tratamientos de agua necesarios. Aplicando la junta específica se pueden ensamblar dos contenedores y obtener cartuchos de 20".

APLICAÇÕES:
o recipiente vazio pode ser preenchido por uma enorme gama de meios de filtração, resinas, carvão activo granular, cristais de sal de polifosfato, ou outro, para a preparação de cartuchos adequados aos vários tipos de tratamento de água necessários. Aplicando a junta adequada é possível instalar dois recipientes para obter cartuchos de 20".

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	40°

Structure portante en polypropylène, partie filtrante extérieure en polypropylène bobiné, section intérieure de traitement à charbon actif, postfiltration en polypropylène bobiné.
Estrutura de suporte do material em polipropileno, parte externa em fio, secção de tratamento de carvão activado granular, pós-filtração em fio.





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Matériau filtrant Material filtro	Unités du pack Unidades do pack
1005901C	CART. MOD CAPA (5-CAPA)	5	20	wound PP + GAC	32
1005902C	CART. MOD CAPA (7-CAPA-1 NEW)	7	20	wound PP + GAC	44
1005904C	CART. MOD CAPA (9-CAPA-1)	9 3/4	20	wound PP + GAC	40
1005905C	CART. MOD CAPA (10-CAPA-1)	10	20	wound PP + GAC	40
1005906C	CART. MOD CAPA (20-CAPA-1)	20	20	wound PP + GAC	20

mod./mod. LD-LDC

- CARTOUCHES EN CHARBON ACTIF
- CARTUCHO EM CARVÃO ACTIVADO

mod./mod. LD - LDC


APPLICATIONS:
systèmes de filtration et d'élimination d'impuretés, chlore et contaminants au point d'utilisation, traitement des eaux à utilisation industrielle et domestique, eaux de procédé, pré-et-post traitement dans des systèmes à osmose inverse.

APLICAÇÕES:
sistemas de filtração e remoção de impurezas, cloro e contaminantes no ponto de uso, tratamento de água para uso industrial e civil, águas de processo e pré e pós-filtração em sistemas por osmose reversa.

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	**40°**
Dégré de filtration nominal / Graus de filtração disponíveis	**10 µ**

Structure combinée de fibres synthétiques, cellulose et charbon actif (mod. LDC); fibres synthétiques et charbon actif (mod. LD).
Estrutura combinada de fibras sintéticas, celulose e carvão activado (mod. LD) fibras sintéticas e carvão activado (mod. LDC)





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Matériau filtrant Material filtro	Unités du pack Unidades do pack
9008915G	CART. SERIE LD (5-LD-10) gasket	5	10	Synthetic fibers + AC **	60
9008916	CART. SERIE LD (9-LD-10)	9 3/4	10	Synthetic fibers + AC **	30
9008912G	CART. SERIE LDC (5-LDC-10) gasket	5	10	Synthetic fibers + AC	60
9008911	CART. SERIE LDC (9-LDC-10)	9 3/4	10	Synthetic fibers + AC	30

** Cellulose free

CARTOUCHE EN BLOC DE CHARBON EXTRUDÉ

CARTUCHO EM BLOCO DE CARVÃO EXTRUDIDO

mod./mod. CB 2 / 3 / 5 µ


APPLICATIONS:
Réduction élevée de sédiments, chlore résidu, odeurs et saveurs désagréables, traitement de substances organiques des eaux domestiques et industrielles, traitement des eaux de procédé, pré-et-post traitement dans des systèmes à osmose inverse.

APLICAÇÕES:
eficaz redução de sedimentos, cloro residual, odores e sabores desagradáveis, tratamento de substâncias orgânicas na água de uso doméstico e industrial, tratamento de água de processo; pré e pós-tratamento por osmose reversa.

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	40°

Structure en bloc de charbon actif extrudé / Estrutura em bloco de carvão extrudido





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Capacité de traitement Capacitade de tratamento	Unités du pack Unidades do pack
9008849	5CBC	5”	5m	10000@1,8lpm	50
9008850	9CBC	9”3/4	5m	22800@2,85lpm	25
9008851	20CBC	20”	5m	45600@5,7lpm	12
9008852	J10CBC	Jumbo 10”	5m	76000@9,5lpm	12
9008853	J20CBC	Jumbo 20”	5m	160000@19lpm	6

mod./mod. RL-RLA

- CARTOUCHES LAVABLES
- CARTUCHO DE RED LAVABLE

mod./mod. RL - RLA


APPLICATIONS:
Cartouches adaptées pour utilisation dans des systèmes de traitement des eaux potables, de filtration et d'élimination de sédiments, sâble, particules en suspension, protéction d'adoucisseurs domestiques et industriels, préfiltration dans des systèmes d'irrigation, protéction pompes pour l'agriculture, pré-filtration dans des systèmes de traitement industriel.

APLICAÇÕES:
adequados para o uso em sistemas de tratamento de água potável, filtração e remoção de sedimentos, areia, partículas sólidas em suspensão, protecção de amaciadores domésticos e industriais, pré-filtração em sistemas de irrigação, protecção de bombas para agricultura; pré-filtração em sistemas de tratamento industriais.

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	**40°**
Dégré de filtration / Graus de filtração disponíveis	**60 µ / 250 µ**

Corps cartouche en PP, partie filtrante en PET. / Corpo em PP com grampo, rede de filtração em PET.





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Matériau filtrant Material filtro	Unités du pack Unidades do pack
1002901	CART. MOD RLA (5-RLA-60 D.42)	5 **	60	Polyester mesh	40
1002904	CART. MOD RLA (5-RLA-250 D.42)	5 **	250	Polyester mesh	40
1002911	CART. MOD RLA (5-RLA-60 D.52)	5	60	Polyester mesh	40
1002912	CART. MOD RLA (5-RLA-250 D.52)	5	250	Polyester mesh	40
1002905	CART. MOD RLA (7-RLA-60 D.52)	7	60	Polyester mesh	20
1002920	CART. MOD RLA (7-RLA-250 D.52)	7	250	Polyester mesh	20
1002906	CART. MOD RLA (9-RLA-60 D.52)	9 3/4	60	Polyester mesh	75
1002917	CART. MOD RLA (9-RLA-250 D.52)	9 3/4	250	Polyester mesh	75
1002921	CART. MOD. RLA (20-RLA-60 D.52)	20	60	Polyester mesh	40
1002919	CART. MOD RLA (20-RLA-250 D.52)	20	250	Polyester mesh	40

CARTOUCHES EN ACIER INOXIDABLE AISI 304L

CARTUCHO COM REDE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304L

mod./mod. AC - ACP


APPLICATIONS:
Filtration et élimination de solides en suspension, sâble, sédiments abrasifs ou particulièrement agressifs, traitement des eaux à utilisation domestique et industrielle (aussi à des températures élevées); filtration de liquides et de fluides compatibles avec les matériaux de production.

APLICAÇÕES:
filtração e remoção de sólidos em suspensão, areia, sedimentos abrasivos ou particularmente agressivos, tratamento de água de uso doméstico e industrial também de altas temperaturas; filtração de líquidos e fluidos compatíveis com os materiais de fabricação.

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	**AC 120° - ACP 120°**
Dégré de filtration / Graus de filtração disponíveis	**AC red lisa 50 micron / AC rede lisa 50 micron** **ACP red plisada 80 micron / ACP rede plissada 80 micron**

Cartouches en acier inoxidable AISI 304L / Realizados em aço inoxidável AISI 304L





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Matériau filtrant Material filtro	Unités du pack Unidades do pack
9003906C	CART. SERIE AC (5-AC-50)	5	50	Aisi 304 mesh	32
9003902C	CART. SERIE AC (7-AC-50)	7	50	Aisi 304 mesh	16
9003903C	CART. SERIE AC (9-AC-50)	9 3/4	50	Aisi 304 mesh	16
9003904C	CART. SERIE AC (10-AC-50)	10	50	Aisi 304 mesh	16
9003905C	CART. SERIE AC (20-AC-50)	20	50	Aisi 304 mesh	20

mod./mod. CE - TL

- CARTOUCHES PLISSÉS EN PAPIER ET TISSU NETTOYABLE
- CARTUCHO PLISSADO DE PAPEL (CE) E TECIDO LAVÁVEL (TL)

mod./mod. TL


APPLICATIONS:
Filtration et élimination de particules en suspension, solides et sédiments des eaux ou des autres liquides compatibles avec les matériaux de production.

APLICAÇÕES:
filtração e remoção de partículas em suspensão, sólidos e sedimentos de água ou de outros líquidos compatíveis com os materiais de fabricaçãoDados técnicostemperatura máxima de trabalho

Données techniques / Dados técnicos	
Température max de service / Temperatura máxima de trabalho	**TL 50°**
Dégré de filtration / Graus de filtração disponíveis	**5 - 15 - 20**

mod. TL en tissu nettoyable plissé / mod. TL realizado em tecido lavável plissado





Code WF Código WF	Description Descrição	Taille pouce Tamanho polegadas	Classification en microns Classificação em microns	Matériau filtrant Material filtro	Unités du pack Unidades do pack
9002908C	CART. SERIE TL (5-TL-15)	5	15	Pleated polyester	88
9002916C	CART. SERIE TL (7-TL-15)	7	15	Pleated polyester	44
9002910C	CART. SERIE TL (9-TL-15)	9 3/4	15	Pleated polyester	16
9002918C	CART. SERIE TL (10-TL-15)	10	15	Pleated polyester	16
9002911C	CART. SERIE TL (20-TL-15)	20	15	Pleated polyester	20
9008935	CART. JUMBO (10 TL 5)	10	5	Pleated polyester	12
9008936	CART. JUMBO (20 TL 5)	20	5	Pleated polyester	6
9008971	CART. JUMBO (10 TL 20)	10	20	Pleated polyester	12
9008976	CART. JUMBO (20 TL 20)	20	20	Pleated polyester	6
9008919	CART. JUMBO (10 TL 50)	10	50	Pleated polyester	12
9008938	CART. JUMBO (20 TL 50)	20	50	Pleated polyester	6



W.F. s.r.l.
MADE IN ITALY

Sede unica: via Don Grazioli, 53/A
42122 Reggio Emilia loc. Gavassa - Italy - Phone: +39 0522 506250 - Fax: +39 0522 512569
web site: www. water-filters.it - E-mail: wf@water-filters.it