



Aire Acondicionado Catálogo 2016



Gabarrón
Cuestión de Excelencia

Split **INVERTER** Bomba de calor

Gabarrón
Cuestión de Excelencia



- 
1W Stand-by
- 
Ventilador variable
- 
Ángulo amplio
- 
Dirección controlable
- 
Modo sueño
- 
Diseño silencioso
- 
Control aire frío
- 
Temporizador
- 
Tecla Turbo
- 
Display horario
- 
Auto Diagnóstico
- 
Filtro desmontable para limpieza
- 
Reinicio automático
- 
Modo bloqueo
- 
Modo automático
- 
Control de escarcha inteligente
- 
Arranque baja tensión
- 
Arranque a baja temp.
- 
Modo secado
- 
Limpieza automática
- 
Arranque suave
- 
Calefacción 100% a 8°C



IGB09MB-K3DNB7G
IGB12MB-K3DNB7G



IGB18MC-K3DNB7G

R410A
Refrigerante Ecológico

INVERTER


A++

MODELO		IGB09MB-K3DNB7G	IGB12MB-K3DNB7G	IGB18MC-K3DNB7G
Capacidad Nominal	frío fg/h	2236(516-2752)	3010(516-3354)	4536(1083-5676)
	calor kcal/h	2580(688-3096)	3440(757-3784)	4988(963-5848)
Consumo (W)	frío	870(185-1300)	1170(185-1400)	1625(380-2650)
	calor	900(220-1400)	1200(250-1550)	1760(350-2650)
SEER		6.1	6.1	6.1
SCOP		4.6	4.8	4.5
Clasificación energética		A++/A++	A++/A++	A++/A+
Intensidad nominal (A)	frío	3.8	5.2	7.2
	calor	3.9	5.3	7.8
Tensión		230V~	230V~	230V~
Caudal de aire	m³/h	600	600	850
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
Tuberías de refrigerante	líquido	1/4"	1/4"	1/4"
	gas	3/8"	3/8"	1/2"
Unidad interior				
Dimensiones (largo x alto x fondo)	mm	845x 275 x 180	845 x 275 x 180	940 x 298 x 200
Embalaje (largo x alto x fondo)	mm	918 x 370 x 258	918 x 370 x 258	1013 x 300 x 383
Peso neto	kg	9	9	13
Peso bruto	kg	12	12	16
Nivel sonoro	dB(A)	54/50/45/40	54/51/46/42	58/53/50/45
Unidad exterior				
Dimensiones (largo x alto x fondo)	mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	955 x 700 x 396
Embalaje (largo x alto x fondo)	mm	851 x 595 x 363	851 x 595 x 363	1029 x 750 x 458
Peso neto	kg	28	29	45
Peso bruto	kg	32	33	50
Nivel sonoro	dB(A)	63	63	63
P.V.R.	€	624	657	1022

Multisplit **INVERTER** 2x1

Bomba de calor

Gabarrón
Cuestión de Excelencia



R410A
Refrigerante Ecológico

INVERTER

A+

MODELO		MULTISPLIT IGMB18NK3F		
		UNIDAD INTERIOR IGB(09)MA-K3DNB7E/I	UNIDAD INTERIOR IGB(12)MB-K3DNB7E/I	UNIDAD EXTERIOR IGMB(18)NK3FO
Capacidad Nominal	frío fg/h	2243	2999	4309 (1763-5342)
	calor kcal/h	2419	3276	4813 (2142-5720)
Consumo (W)	frío			2000(500-2250)
	calor			1850 (600-2600)
SEER				5.6
SCOP				3.8
Clasificación energética				A+/A
Intensidad nominal (A)	frío			6.88
	calor			6.88
Tensión		230V~	230V~	230V~
Caudal de aire	m³/h	500	630	3200
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
Tuberías de refrigerante	líquido	1/4"	1/4"	1/4"
	gas	3/8"	3/8"	3/8"
Unidad interior				
Dimensiones (largo x alto x fondo)	mm	790 x 265 x 170	845 x 275 x 180	
Embalaje (largo x alto x fondo)	mm	873 x 370 x 251	918 x 370 x 258	
Peso neto	kg	9	10	
Peso bruto	kg	11	12.5	
Nivel sonoro	dB(A)	37/34/31/28	38/34/32/30	
Unidad exterior				
Dimensiones (largo x alto x fondo)	mm			955 x 700 x 396
Embalaje (largo x alto x fondo)	mm			1029 x 750 x 458
Peso neto	kg			50
Peso bruto	kg			55
Nivel sonoro	dB(A)			56
P.V.R. (DEL CONJUNTO)	€	1592		



ELNUR S.A.
Travesía Villa Esther, 11
28110 Algete (MADRID)
Tlfno: +34 91 628 14 40
Fax: +34 91 629 15 66
www.elnur.es
elnur@elnur.es



Modificaciones técnicas reservadas sin previo aviso.
Precios de Venta Recomendados sin impuestos.
Referencia: 20-70111-0316